

Beugels inox om in te betonneren

Als fabrikant kunnen wij u het volgende aanbieden
Deze lijst bevat onze standaard producten
Andere afmetingen zijn ook mogelijk
Aarzel niet om ons te contacteren voor de mogelijkheden



	code					gewicht
Beugel met afgeronde hoeken – radius = 150 mm Om in te betonneren Zonder dwarsbalk Rvs 304/316 Gepolierd Totale hoogte: 1150 mm Lengte: 600–900–1200 mm Buis: Ø 48.26 x 2.77 mm	BEU-BT-48x1150x600x1150- rvs304					9 kg
	BEU-BT-48x1150x600x1150- rvs316					9 kg
	BEU-BT-48x1150x900x1150- rvs304					10 kg
	BEU-BT-48x1150x900x1150- rvs316					10 kg
	BEU-BT-48x1150x1200x1150- rvs304					11 kg
	BEU-BT-48x1150x1200x1150- rvs316					11 kg



Beugel met afgeronde hoeken – radius = 150 mm Om in te betonneren met dwarsbalk op 250 mm overmeten Rvs 304/316 Gepolierd Totale hoogte: 1150 mm Lengte: 600–900–1200 mm Buis: Ø 48.26 x 2.77 mm Naadloze afwerking	BEU-BT-DB-48x1150x600x1150- rvs304					11 kg
	BEU-BT-DB-48x1150x600x1150- rvs316					11 kg
	BEU-BT-DB-48x1150x900x1150- rvs304					13 kg
	BEU-BT-DB-48x1150x900x1150- rvs316					13 kg
	BEU-BT-DB-48x1150x1200x1150- rvs304					15 kg
	BEU-BT-DB-48x1150x1200x1150- rvs316					15 kg

Naadloze afwerking



Alle naden zijn gelast en naadloos afgewerkt waardoor de beugels HACCP verantwoord zijn.

optie

Elektrolytisch polijsten

- Sterk verbeterde corrosiebestendigheid
- Grote weerstand tegen aankleven en aanbakken.
- Sterk verbeterde reinigbaarheid.
- Uiterst hygiënisch en bacteriologisch zuiver oppervlak..
- Gladder en dichter oppervlak, lagere ruwheid, ontbraming.
- Eliminatie van de lasverkleuring, hoge glans.
- Lage stromingsweerstand en goede thermische werking.
- Uiterst passief en edel oppervlak.

Wordt aanbevolen bij gebruik aan de kust en in omgevingen met zuren en zouten.

Bestellingen en prijsaanvragen enkel mailen naar: info@axra.be